

日東電機エンジニアリング FAX:03-5753-5030

webmaster@nde4pp.co.jp

貴	社	名												
部	署	名												
ご	 担	当												
Ε	- m a i	ı												
ご	住	所												
				TEI	L				I	FAX				
◇目	的		最 ?	終制品	ー など	の 出 れ		ıl F	— 1 由1	間丁場	ーーーー	がな選別		
∨ н	нЈ							, その他		H)//		(1) (4) (2))
△ +ሰ瓜	>. ↑ ₩								`					,
◇搬	还彻		名嵩	比	称重						水分	値:		
			付	着		· : _	高	□中		低	カー 無	□ · <u> </u>		
			摩	耗		:		□中		低		□不明		
			温		度	: 常	開	°C		(最大		°C 、	最低	°C)
		•	粒	度 分	布	:								
◇篩	網仕様	•	篩	段数		段		 篩開	目		mm			
		•	篩	網形状		: 🗆	メッシ	ノユ(織網))	特殊網		その他()
		•	材	質		: 🗆	SS400) 🗆 S	US3	04 🗆	その他	()
◇処	理能力													
◇機	器仕様													
	設 置 方	<u> </u>			罢刑		吊下型	I		=n 字		. – – –	4	
		工	:	□据	百王		113 1 -	<u> </u>	•	议 但	環 境	: □ 座 內	□ 屋外	
•	電			□ 据								: □ 産 M □ その他)
•	電			□ 40)
•	電搬送部刑	源	:	□ 40□ 50)0V)Hz		440V 60Hz		:00V)
	搬送部用	源	:	□ 40□ 50□ 開;)0V)Hz 放型		440V 60Hz	□ 2	:00V -付))
	搬送部机搬送部机	源	: :	□ 40 □ 50 □ 開:)0V)Hz 放型		440V 60Hz 全閉型	□ 2	:00V -付))
	搬送部用搬送部本	源	: :	□ 40 □ 50 □ 開 □ SS)0V)Hz 放型 i400		440V 60Hz 全閉型 SUS30 m	□ 2 !(カバ- D4 □ 長さ	:00V -付)] そ(口 の他(m	220V	□ その他)
	搬送部用搬送部本	源	: :	□ 40 □ 50 □ 開 □ SS)0V)Hz 放型 i400		440V 60Hz 全閉型 SUS30 m	□ 2 !(カバ- D4 □ 長さ	:00V -付)] そい ご提案	□ の他(m 3致しま3	220V	□ その他	也()
	搬送部用搬送部本	源	: :	□ 400 □ 500 □ 開. □ SS 幅 ※搬送器)0V)Hz 放型 i400		440V 60Hz 全閉型 SUS30 m	□ 2 ! (カバー ひ4 □ 長さ ☆仕様から。 投入・持	:00V -付) こそ・ ご提案 非出の	□ の他(m 3致しま3	220V - ナが、設置	□ その化	也()
· ·	搬送部机搬送部、	源	: : : : :	□ 40 □ 50 □ 開; □ SS 幅 ※搬送; 全長)0V)Hz 放型 i400		440V 60Hz 全閉型 SUS30 m	□ 2 ! (カバー ひ4 □ 長さ ☆仕様から。 投入・持	:00V -付) こそ・ ご提案 非出の	□ の他(m (致しまる) が間	220V - ナが、設置	□ その化	也()
· ·	搬送部机搬送部机	源	: : : : :	□ 40 □ 50 □ 開; □ SS 幅 ※搬送; 全長)0V)Hz 放型 i400		440V 60Hz 全閉型 SUS30 m	□ 2 ! (カバー ひ4 □ 長さ ☆仕様から。 投入・持	:00V -付) こそ・ ご提案 非出の	□ の他(m (致しまる) が間	220V - ナが、設置	□ その化	也()
· ·	搬送部机搬送部、	源	: : : : :	□ 40 □ 50 □ 開; □ SS 幅 ※搬送; 全長)0V)Hz 放型 i400		440V 60Hz 全閉型 SUS30 m	□ 2 ! (カバー ひ4 □ 長さ ☆仕様から。 投入・持	:00V -付) こそ・ ご提案 非出の	□ の他(m (致しまる) が間	220V - ナが、設置	□ その化	也()
· ·	搬送部机搬送部、	源	: : : : :	□ 40 □ 50 □ 開; □ SS 幅 ※搬送; 全長)0V)Hz 放型 i400		440V 60Hz 全閉型 SUS30 m	□ 2 ! (カバー ひ4 □ 長さ ☆仕様から。 投入・持	:00V -付) こそ・ ご提案 非出の	□ の他(m (致しまる) が間	220V - ナが、設置	□ その化	也()
· ·	搬送部机搬送部、	源	: : : : :	□ 40 □ 50 □ 開; □ SS 幅 ※搬送; 全長)0V)Hz 放型 i400		440V 60Hz 全閉型 SUS30 m	□ 2 ! (カバー ひ4 □ 長さ ☆仕様から。 投入・持	:00V -付) こそ・ ご提案 非出の	□ の他(m (致しまる) が間	220V - ナが、設置	□ その化	也()